

За подробной информацией обратиться по ссылке: <http://www.> Специально разработан для уличного освещения и подключения проводов абонента. Мм • сечение ответвления - 2,5-35кв. Компания успешно работает на рынках Сербии и Западной Европы. Уфе и Республики Башкортостан. Общие технические условия» и ГОСТом 12. Розничная цена с НДС, руб. Представляет собой моноблок из сплава алюминия с высокой механической прочностью. В настоящее время наше предприятие имеет большие (более 1000 м2) складские помещения в центре г. Для облегчения процесса монтажа ленты кронштейн снабжен разделительными фасками. Основной вид деятельности - производство .



Монтаж к опорам возможен двумя способами: с помощью стальной ленты (20мм) или двумя болтами. Зажим ЗАБ 16-25 не требует инструмента для монтажа (снимаемая дужка зажима позволяет крепить его к кронштейнам и крюкам). Мм, ответвления 4-35

кв. Подвески ES1500E (PS1500+LM-E+CS1500) (у40шт) шт 845 3% есть в наличии. Мм с проводами сечением 1,5-6кв. Вся арматура данного производителя произведена в соответствии с европейскими стандартами CENELEC CS EN 504 83, NF-C33020, NF-C33021, NF-C33040, NF-C33041. ПрО – Проспект Октября, 25;. Специальный паз позволяет осуществить прокладку второй линии вдоль имеющейся трассы с помощью хомутов ХС. [Арматура СИП](#) Фото ТО Код Наименование товара Ед. Внутренняя полость алюминиевой части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность алюминия от окисления, снижающей контактное сопротивление. Предприятие сертифицировано по стандарту ISO 9001.

### **прайс на арматуру сип**

#### [Траверса скания](#)

СтК – ул. Устойчив к климатическим и механическим воздействиям • контактные пластины выполнены из алюминиевого сплава, предназначены для соединения алюминиевых проводов • контакты со стороны ответвления покрыты смазкой. Данная продукция сертифицирована в России, полностью адаптирована для использования на территории РФ, прошла испытания в соответствии с ГОСТом Р 51177-89 «Арматура линейная. Опоры для ЛЭП, металлоконструкции, изоляторы, трансформаторы, КТП, кабель, лампы,. КМУ-1740 (SOT76) (УКК-12-3-1740) шт 279 3% есть в наличии. Скидка действует при заказе товара через интернет-магазин. Кронштейн имеет отверстие для его крепления к опоре с помощью анкерных винтов, также предусмотрена возможность крепления кронштейна к столбам с помощью бандажной ленты. Вся продукция производится с применением самых . При затягивании болтов ножи контактной пластины образуют надежный электрический контакт, прокалывая изоляцию магистрального проводника и проводника ответвления. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 представляет собой кронштейн с выступом в верхней части, не позволяющий зажиму перейти в верхнее положение. Степана Кувыкина, 6/2;. Применяется для соединения СИП магистрали сечением 25-150 мм<sup>2</sup> с жилами ответвлений сечением 25-95 мм<sup>2</sup> (медь или алюминий). Все зажимы имеют болт со срывной головкой, что обеспечивает простой и надежный монтаж. ID=9209 07624 [Арматура СИП](#) ИЭК Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (ES 1500, SO 260) шт 454 3% есть в наличии

по адресам:

ПрО СИП арматура / кронштейн анкерный Предназначен для крепления анкерных и промежуточных зажимов  
специальная страница : 1 2 Специальный паз позволяет осуществить прокладку второй линии вдоль имеющейся трассы с помощью хомутов ХС  
Дюбельная часть устанавливается в отверстие 12мм и фиксируется гвоздем

Мм – момент затяжки 7 Нм • нет выпадающих деталей • контактные зубцы покрыты смазкой и закрыты резиновым уплотнением • применяются для алюминиевых и медных жил • отсутствие потенциала на болтах позволяет монтировать их на линиях СИП находящихся под напряжением Страна-производитель – Германия 02044

[Арматура СИП](#) Зажим универсальный РА 4 (10-50) (1659) шт 284 3% есть в наличии по адресам:

ИнШ СИП арматура / Зажим прокалывающий ответвительный Simel P2X95

Предназначен для соединения проводов СИП напряжением до 1кВ с проводами абонента и освещения – при закреплении двух проводов в зажиме, предназначенном для четырех жил, необходимо обязательно заклинить второй клин в его гнезде

Производитель – Франция 07332 [Арматура СИП](#) НИЛЕД Зажим анкерный для СИП-4 DN1 (РА 2/25) 00005692 шт 96 3% есть в наличии

по адресам:

СтК СИП арматура / Ответвительный зажим с отдельной затяжкой магистрального и ответвительного проводов Niled P21 Предназначен для обеспечения надежного электрического контакта методом прокалывания изоляции провода на магистральной линии и зачисткой на ответвлении Производитель – Россия, Китай ID=9204 08012

[Арматура СИП](#) ИЭК Гильза изолированная фазная ГИФ 16 (у10шт) шт 157 3% есть в наличии

по адресам:

ИнШ, СтК СИП арматура / гильза изолированная ГИФ Гильза ГИФ для проводов несущей нейтрали служит для механического и электрического соединения фазных проводов в системах СИП с несущей нейтралью 5 3% есть в наличии

по адресам:

ИнШ, ПрО СИП арматура / Малогабаритный ответвительный зажим Niled P4

Предназначен для соединения жил магистрали 6-70 кв

ПРАЙС НА АРМАТУРУ СИП